

Beskrivelse

Hey'di Fasadepriemer er en akryl tilsat silan/siloxan og benyttes som forbehandling på puds og beton før overfladebehandling med Hey'dis pigmenterede dekorpuds/svumningsmasse og pudsprodukter. Hey'di Fasadepriemer har en vandafvisende, og forstærkende, effekt på underlaget, og sikrer god vedhæftning for efterfølgende overfladebehandling, også på porøse underlag. Hey'di Fasadepriemer modvirker udfældninger fra underlaget og sikrer en optisk homogen overflade for pigmenterede kalk- eller cementbaserede overfladebehandlinger.

Forbehandling

Underlaget skal være fri for maling, olie, fedt og andre urenheder, som kan forhindre indtrængning og vedhæftning for Hey'di Fasadepriemer. Glas, glaserede flader og aluminium skal tildækkes før behandling. Ved spild skal disse flader straks vaskes med rigeligt vand.

Anvendelse

Hey'di Fasadepriemer påføres med kost, rulle eller sprøjte. Påføring skal ske nedefra og op, så produktet hele tiden påføres en ubehandlet flade. På stærkt sugende underlag bør der påføres to lag. Andet lag påføres vådt-i-vådt. Temperaturen under påføring skal være min. +10°C. Undgå påføring i direkte sol. Redskaber rengøres med vand.

Tørretid

Videre overfladebehandling kan udføres, når Hey'di Fasadepriemer er fingertør, normalt efter ca. to timer ved +20°C.

Forbrug

0,1-0,25 liter pr. m² afhængig af underlagets porøsitet og sugeevne.

Opbevaring

Kan opbevares i op til 1 år i lukket emballage. Tåler ikke frost.

Emballage

1 liter flaske og 5 liters dunke.

HEY'DI FASADE- PRIMER

Akryl/silan primer for mur, puds og betonunderlag før overfladebehandling.



**Arbejdshygiejniske forhold/
Beskyttelsesforanstaltninger**
Produktet er vurderet ikke mærkningspligtigt.

