HEY'DI KZ

Mørteltilsætning – Primer - Grunding

Beskrivelse - Egenskaber
Hey'di KZ er et flydende latex-tilsætningsmiddel til mur, puds og specialmørtler. Benyttes også til priming/grunding for afstøbninger og spartelmasser. Hey'di KZ forbedrer mørtlens brugsegenskaber og sikrer god hæftning til underlaget.

Anvendelse priming/grunding - Blanding - Forbrug
Underlaget skal være rent og tørt, primeren påføres med kost eller rulle.

Beton, puds, gips:	Blandes med vand 1:3 1 liter dækker ca. 15 m²
Spån, træunderlag:	Benyttes ufortyndet 1 liter dækker ca. 7 m²

Ikke sugende underlag: Blandes med vand 1:1 som tilsættes mørtelen til vælling-konsistens, som kostes ud som grunding (slæmning).
1 liter dækker ca. 5 m²

Anvendelse tilsætning - Blanding - Forbrug

Mørtel og puds:	Blandes med vand 1:5 1 liter til ca. 60 kilo mørtel
Hey'di slæmning	Blandes med vand 1:5 1 liter til ca. 20 kilo slæmning

Anvendelse med Hey'di KZ er beskrevet på de pågældende Hey'di emballager.

Bland den angivne mængde Hey'di KZ med vand og tilsæt væske-blandingen i pulveret indtil der opnås en passende konsistens. Ved behov kan tilsætningen af Hey'di KZ øges. Rengør redskaber med vand.

Opbevaring
Opbevares frostfrit.

Emballage
1 kg flaske og 5 kg kanne.

Tørrstoffinnhold ca.47 %

Arbejdshygiejniske forhold/ Beskyttelsesforanstaltninger
Produktet er vurderet ikke mærkningspligtigt.

Hey'di AS, www.heydi.no, e-post: heydi@heydi.no