

Beskrivelse

Hey'di Spesialprimer er en copolymer akryldispersion tilsat specielle vedhæftningsforbedrere, som sikrer vedhæft til de fleste underlag. Hey'di Spesialprimer kan bruges på underlag, hvor man før kun kunne bruge 2-komponent-systemer.

Anvendelsesområder

Hey'di Spesialprimer benyttes både på sugende og ikke sugende underlag som beton, træ, vandfast spånplade, vinylbelægning, epoxy m.m. Hey'di Spesialprimer kan også bruges som støvbinder og grunder før behandling med maling eller andre overfladebehandlinger. Temperaturen ved påføring bør være min. +10°C.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være rengjort og fladen fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Skruk skal hugges op og stedet støbes på ny. Ikke sugende underlag som vinyl, epoxy og lign. slibes let og vaskes med Hey'di Grunnrens.

Opblanding - Anvendelse

På ikke sugende underlag skal der altid bruges ufortyndet grunder, på sugende underlag fortyndes med vand efter nedenstående tabel. Påføres med en stor pensel, kost eller rulle. Undgå pytter og fordel grunderen jævnt over hele underlaget. På stærkt sugende underlag som gamle støbninger bør der påføres to lag. Sørg for god ventilation.

Grunderguide

Underlag	Blandingsforhold		Forbrug grunder koncentreret pr. m ²
	Grunder	Vand	
Beton, puds	1	3	0,10-0,15 ltr
Stærkt sugende underlag (Påføres 2 omganger)	1	6	0,05-0,07 ltr
	1	3	0,10-0,15 ltr
PVC, Linoleum, belægning, epoxy, tre, spon, vannfast spon	1	0	0,2 ltr

Tørretid

Tørretiden kan variere fra ca. 2 timer på sugende underlag og op til flere timer på ikke sugende underlag. Der skal ikke lægges noget over grunderen, før denne er overfladetør, dette gælder også mellem flere lag grunder.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit i op til to år. Opbevares utilgængeligt for børn.

Emballage

1 kg flaske og 5 kg kane.

HEY'DI SPESIAL- PRIMER

For vanskelige
underlag.



Arbejdshygiejniske forhold/
Beskyttelsesforanstaltninger
Produktet er vurderet ikke mærkningspligtigt.

