

Beskrivelse - Anvendelsesområder

Hey'di Trollkraft er en specialcement som blandet med vand udvikler et enormt ekspansjonstryk – op til 8.000 tons / m².

Anvendelse

Hey'di Trollkraft kan benyttes både ude og inde. Bor huller med min. 25 mm diamenter. Bland Hey'di trollkraft med koldt vand og hæld massen i hullerne. Anvendelsestemperatur fra få minusgrader og op efter dog max. 20°C. Spalning/deling finder sted fra nogen timer op til flere døgn, afhængig af temperatur, hul diameter og styrke på objektet som skal deles. Fuldstændig brugsanvisning findes i kartonen. Skal læses nøje før arbejdet igangsættes.

Forbrug

1-3 kg/m huldybde, afhængig af hulstørrelsen.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Emballage

2,5 kg eske

HEY'DI TROLL- KRAFT

**Sprængement til
spalning/deling af sten,
klipper og beton.
Sikker – ufarlig – lydløs**



Ekspansjonstrykk - 8000 tonn pr. m²

Arbejdshygiejniske forhold/ beskyttelsesforanstaltninger

Produktet er merket "Etsende" og "Helseskadelig".

Les advarseltæksten på pakningen.

